

# DETAILS ZUR ZUSCHLAGSBEKANNTMACHUNG AN BUND.DE

**HINWEIS:** Diese Druckvorschau stellt lediglich die Daten dar, die an Bund.de übertragen werden. Die Darstellung auf Bund.de kann hiervon abweichen.

## 1) Projektname

PBO Neubau "Zentrum für Gesundheit" Gengenbach (S070340), (KG335) Außenputzarbeiten / WDVS

## 2) Projektbeschreibung

Art und Umfang der Ausschreibung WDVS Mineraldämmplatte Tiefgarage - ca. 350 m<sup>2</sup> Untergrundvorbehandlung - ca. 50 m<sup>2</sup> Mineralplatte Sockel kleben einlagig, Plattenstärke 200 mm - ca. 100 m<sup>2</sup> Mineraldämmplatte Sockel armieren - ca. 65 m<sup>2</sup> Mineralischer Oberputz, Filzstruktur - ca. 220 m<sup>2</sup> Mineraldämmplatte Außenwand kleben, einlagig, Plattenstärke 200 mm - ca. 220 m<sup>2</sup> Mineraldämmplatte Außenwand verdübeln (wärmebrückenfrei), Plattenstärke 200 mm - ca. 280 m<sup>2</sup> Mineraldämmplatte Außenwand armieren - ca. 280 m<sup>2</sup> Mineraldämmplatte Außenwand zusätzlich armieren stoßgefährdeter Bereiche - ca. 280 m<sup>2</sup> Zwischenbeschichtung für Oberputze - ca. 280 m<sup>2</sup> Mineralischer Oberputz, Filzputzstruktur - ca. 280 m<sup>2</sup> Fassadenfarbe - ca. 15 St Herstellen und Schließen von Aussparungen bis ca. 0,10 m<sup>2</sup>, bis ca. 40 cm SL - ca. 65 m Kantenschutz mit Gewebeeckwinkel WDVS Mineraldämmplatte Lichtschächte - ca. 120 m<sup>2</sup> Untergrundvorbehandlung - ca. 25 m<sup>2</sup> Mineralplatte Sockel kleben einlagig, Plattenstärke 200 mm - ca. 50 m<sup>2</sup> Mineraldämmplatte Sockel armieren - ca. 35 m<sup>2</sup> Mineralischer Oberputz, Filzstruktur - ca. 55 m<sup>2</sup> Mineraldämmplatte Außenwand kleben, einlagig, Plattenstärke 200 mm - ca. 55 m<sup>2</sup> Mineraldämmplatte Außenwand verdübeln (wärmebrückenfrei), Plattenstärke 200 mm - ca. 85 m<sup>2</sup> Mineraldämmplatte Außenwand armieren - ca. 85 m<sup>2</sup> Zwischenbeschichtung für Oberputze - ca. 85 m<sup>2</sup> Mineralischer Oberputz, Filzputzstruktur - ca. 85 m<sup>2</sup> Fassadenfarbe - ca. 15 St Herstellen und Schließen von Aussparungen bis ca. 0,10 m<sup>2</sup>, bis ca. 40 cm SL - ca. 45 m Kantenschutz mit Gewebeeckwinkel

## 3) Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung

## 4) Auftraggeber

Ortenau Klinikum gKAöR

## 5) Bezuschlagte(s) Unternehmen

- BB Fassaden GmbH
- BB Fassaden GmbH

## 6) Leistungsart

Bauleistung

## 7) Veröffentlichungsdatum

13.05.2024

## 8) Ablaufdatum der Information

*ToDo: Sendedatum + 6 Monate*

## 9) Liefer- bzw. Ausführungsort

77723 Gengenbach, Leutkirchstrasse 32

## 10) Liefer- bzw. Ausführungszeitraum

01.07.2024-18.10.2024